




# VIGNONI

 **DEL CONCA®**

# IL FASCINO E IL CALORE DEL COTTO NELLE GRANDI RESIDENZE DI CAMPAGNA

THE CHARM AND WARMTH OF THE TERRACOTTA OF GREAT COUNTRY HOUSES  
DER REIZ UND DER WÄRME VON COTTO IN DEN GROSSEN LANDHÄUSERN  
LE CHARME ET LA CHALEUR DE LA TERRE CUITE  
DANS LES GRANDES RÉSIDENCES DE CAMPAGNE



Gres porcellanato a tutta massa | Through-body porcelain tile | Durchgefärbtes Feinsteinzeug | Grès cérame pleine masse













Pavimento/Floor: HVG 11



Pavimento/Floor: HVG 11 Rett.





















# Vignoni

80x80 40x80 15x30



80x80 . 32"x32"



15x30 . 6"x12"



40x80 . 16"x32"

Gres porcellanato a tutta massa  
Through-body porcelain tile  
Durchgefärbtes feinsteinzeug  
Le grès cérame pleine masse  
Gruppo Bla UNI EN 14411\_G



RANDOM



8,5 mm



UN EN ISO 10545.12:  
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA  
UNI EN ISO 10545.14: 5



DIN 51130: R9 - R10 (15x30)  
DIN 51097: A - B (15x30)  
ANSI A326.3: 2017 Release 2019  
(DCOF): ≥0,42  
BCRA: >0,40



HVG 10 Bianco



HVG 11 Cotto



HVG 9 Noce

|  |        |          |       |  |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Sizes                                                                                 | Pieces | Mq.      | Kg.   | Boxes                                                                                 | Mq.   | Kg.     |
| 80x80                                                                                 | 2      | 1,28     | 25,15 | 44                                                                                    | 56,32 | 1126,69 |
| 40x80                                                                                 | 3      | 0,96     | 18,86 | 28                                                                                    | 26,88 | 548,19  |
| 15x30                                                                                 | 28     | 1,26     | 24,00 | 44                                                                                    | 55,44 | 1067,00 |
| 80x80 loggiato                                                                        | 2      | 1,28     | 25,15 | 44                                                                                    | 56,32 | 1126,69 |
| 80x80 castiglione                                                                     | 2      | 1,28     | 25,15 | 44                                                                                    | 56,32 | 1126,69 |
| 80x80 san quirico                                                                     | 2      | 1,28     | 25,15 | 44                                                                                    | 56,32 | 1126,69 |
| 30x30 mosaico                                                                         | 6      | 0,54     | -     | -                                                                                     | -     | -       |
| 30x30 mosaico castiglione                                                             | 6      | 0,54     | -     | -                                                                                     | -     | -       |
| 20x40 muretto                                                                         | 6      | 0,48     | -     | -                                                                                     | -     | -       |
| 7x80 battiscopa                                                                       | 10     | 8,00 ml. | -     | -                                                                                     | -     | -       |
| 33x80 gradone lineare                                                                 | 2      | -        | -     | -                                                                                     | -     | -       |
| 33x33 gradone angolare                                                                | 2      | -        | -     | -                                                                                     | -     | -       |
| 16,5x30 elemento a L monolitico                                                       | 8      | 2,4 ml.  | -     | -                                                                                     | -     | -       |



# Vignoni

80x80 40x80 15x30

## Bianco



80x80 . 32"x32"  
**GTVG10RJ** HVG 10 Rett.

40x80 . 16"x32"  
**GOVG10RJ** HVG 10 Rett.

15x30 . 6"x12"  
**G2VG10J** HVG 10


80x80 . 32"x32"  
**GTVG10DECJ** Loggiato HVG 10 Rett.

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



30x30 . 12"x12"  
**G3VG10MO** Mosaico HVG 10



20x40 . 8"x16"  
**GGVG10MU** Muretto HVG 10

### PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES




7x80 . 2<sup>6</sup>/<sub>8</sub>"x32"  
BATTISCOPA  
**G0VG10R80** HVG 10 Rett.



33x80 . 13"x32"  
GRADONE LINEARE  
**G3VG10RG** HVG 10 Rett.



33x33 . 13"x13"  
GRADONE ANGOLARE  
**G3VG10RGA** HVG 10 Rett.



16,5x30 . 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x12"  
ELEMENTO A L MONOLITICO  
**G3VG10ELM** HVG 10

## Cotto



80x80 . 32"x32"  
**GTVG11RJ** HVG 11 Rett.

40x80 . 16"x32"  
**GOVG11RJ** HVG 11 Rett.

15x30 . 6"x12"  
**G2VG11J** HVG 11

80x80 . 32"x32"  
**GTVG11DECJ** Loggiato HVG 11 Rett.

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.  
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



30x30 . 12"x12"  
**G3VG11MO** Mosaico HVG 11



20x40 . 8"x16"  
**GGVG11MU** Muretto HVG 11

### PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES




7x80 . 2<sup>6</sup>/<sub>8</sub>"x32"  
BATTISCOPA  
**G0VG11R80** HVG 11 Rett.



33x80 . 13"x32"  
GRADONE LINEARE  
**G3VG11RG** HVG 11 Rett.



33x33 . 13"x13"  
GRADONE ANGOLARE  
**G3VG11RGA** HVG 11 Rett.



16,5x30 . 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x12"  
ELEMENTO A L MONOLITICO  
**G3VG11ELM** HVG 11



# Vignoni

80x80 40x80 15x30

## Noce



80x80 . 32"x32"

**GTVG09RJ** HVG 9 Rett.



40x80 . 16"x32"

**GOVG09RJ** HVG 9 Rett.



15x30 . 6"x12"

**G2VG09J** HVG 9



80x80 . 32"x32"

**GTVG09DECJ** Loggiato HVG 9 Rett.

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.

Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



30x30 . 12"x12"

**G3VG09MO** Mosaico HVG 9



20x40 . 8"x16"

**GGVG09MU** Muretto HVG 9



80x80 . 32"x32"

**GTVGCASTJ** Castiglione Rett.

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.

Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



80x80 . 32"x32"

**GTVGQUIRJ** San Quirico Rett.

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.

Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



30x30 . 12"x12"

**G3VGMOCA** Mosaico Castiglione

- Soggetti assortiti
- Different designs
- Motive sortiert
- Sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.  
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.

Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.  
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

### PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7x80 . 2<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x32"

BATTISCOPA  
**G0VG09R80** HVG 9 Rett.




33x80 . 13"x32"

GRADONE LINEARE  
**G3VG09RG** HVG 9 Rett.



33x33 . 13"x13"

GRADONE ANGOLARE  
**G3VG09RGA** HVG 9 Rett.



16,5x30 . 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x12"

ELEMENTO A L MONOLITICO  
**G3VG09ELM** HVG 9

4 cm  
1<sup>5</sup>/<sub>8</sub> in



60x60



60x60 . 24"x24"

Gres porcellanato a tutta massa  
Through-body porcelain tile  
Durchgefärbtes feinsteinzeug  
Le grès cérame pleine masse  
Gruppo Bla UNI EN 14411\_G

Cotto Effect

RANDOM

20 mm

UN EN ISO 10545.12:  
RESISTANT

UNI EN ISO 10545.13: **GA**  
UNI EN ISO 10545.14: **5**

DIN 51130: **R11**  
DIN 51097: **C**  
ANSI A326.3: 2017  
Release 2019 (DCOF) **≥0,60**  
BCRA: **>0,40**





60x60 . 24"x24"  
**S9VG10R** HVG 210 Rett.  
**S9VG10** HVG 210



60x60 . 24"x24"  
**S9VG11R** HVG 211 Rett.  
**S9VG11** HVG 211



60x60 . 24"x24"  
**S9VG09R** HVG 209 Rett.  
**S9VG09** HVG 209

|  |                                                             |        |      |  |       |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| Sizes                                                                               |                                                             | Pieces | Mq.  | Kg.                                                                                   | Boxes | Mq.   | Kg.     |
| 60x60                                                                               |                                                             | 2      | 0,72 | 32,00                                                                                 | 32    | 23,04 | 1050,00 |
| 40x80                                                                               | gradone lineare stondato<br>gradone angolare stondato       | 2      | -    | -                                                                                     | -     | -     | -       |
| 60x60                                                                               | gradone lineare stondato<br>gradone angolare stondato       | 2      | -    | -                                                                                     | -     | -     | -       |
| 40x80                                                                               | gradone lineare costa retta<br>gradone angolare costa retta | 2      | -    | -                                                                                     | -     | -     | -       |
| 60x60                                                                               | gradone lineare costa retta<br>gradone angolare costa retta | 2      | -    | -                                                                                     | -     | -     | -       |
| 15x80                                                                               | alzata                                                      | 2      | -    | -                                                                                     | -     | -     | -       |
| 15x60                                                                               | alzata                                                      | 6      | -    | -                                                                                     | -     | -     | -       |
| 15x80                                                                               | elemento a L                                                | 2      | -    | -                                                                                     | -     | -     | -       |
| 15x60                                                                               | elemento a L                                                | 2      | -    | -                                                                                     | -     | -     | -       |

Ulteriori pezzi speciali sono consultabili sul catalogo Outdoor.  
Further trims are available for reference in the Outdoor catalogue.  
Weitere Formteile können im Katalog Outdoor eingesehen werden.  
D'autres pièces spéciales peuvent se consulter sur le catalogue Outdoor.



# Caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caracteristiques technique

Vignoni

Gruppo Bla EN 14411\_G

## HARD

Gres porcellanato a tutta massa  
Through-body porcelain tile  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug  
Le grès cérame pleine masse

Variazioni cromatiche  
Shade Variation  
Farbvarianten  
Variations de couleur



|                                                                                                                                                                                                                                              | Valori limite previsti<br>Established limits<br>Vorgesehene grenzwerte<br>Valeurs limites prevues   | Prestazioni<br>Performances<br>Leistung<br>Prestations          | Norma<br>Norms<br>Norm<br>Norme  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>Assorbimento d’acqua</b><br>Water Absorption<br>Wasseraufnahme<br>Absorption d’eau                                                                      | ≤ 0,5%                                                                                              | ~ 0,1%                                                          | EN ISO 10545-3                   |
|  <b>Resistenza alla flessione</b><br>Bending strength<br>Biegezugfestigkeit<br>Resistance a la flexion                                                      | <b>Modulo di rottura</b><br>Modulus of rupture<br>Bruchlast<br>Module de rupture<br>Min. ≥ 35 N/mm² | ~50 N/mm²                                                       | EN ISO 10545-4                   |
|  <b>Resistenza al gelo</b><br>Frost resistance<br>Frostbeständigkeit<br>Résistance au gel                                                                   | <b>Resistente</b><br>Resistant<br>Widerstandsfähig<br>Résistant                                     | <b>Ingelivo</b><br>Frost proof<br>Frostsicher<br>Ingelif        | EN ISO 10545-12                  |
|  <b>Resistenza agli sbalzi termici</b><br>Resistance to thermal shock<br>Temperaturwechselbeständigkeit<br>Résistance aux écarts de température             | <b>Resistente</b><br>Resistant<br>Widerstandsfähig<br>Résistant                                     | <b>Resistente</b><br>Resistant<br>Widerstandsfähig<br>Résistant | EN ISO 10545-9                   |
|  <b>Resistenza dei colori alla luce</b><br>Colour resistance to light exposure<br>Farbechtheit unter Lichteinfluss<br>Résistance des couleurs à la lumière | <b>Resistente</b><br>Resistant<br>Widerstandsfähig<br>Résistant                                     | <b>Resistente</b><br>Resistant<br>Widerstandsfähig<br>Résistant | DIN 51094                        |
|  <b>Resistenza allo scivolamento</b><br>Skid resistance<br>Rutschhemmung<br>Résistance au glissement                                                      | <b>Da R 9 a R 13</b><br>From R 9 to R 13<br>Von R 9 bis R 13<br>De R 9 à R 13                       | <b>R 9</b><br><b>R 10</b> (10x30)                               | DIN 51130                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Da A a C</b><br>From A to C<br>Von A bis C<br>De A à C                                           | <b>A</b><br><b>B</b> (15x30)                                    | DIN 51097                        |
| <b>Resistenza allo scivolamento_D-COF</b><br>Skid resistance_D-COF<br>Rutschhemmung_D-COF<br>Rèistance au glissement_D-COF                                                                                                                   | ≥ <b>0,42</b>                                                                                       | <b>Conforme</b><br>Conforms<br>Gemäß<br>Conforme                | ANSI A326.3:2017<br>Release 2019 |
| <b>Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A</b><br>Skid resistance_B.C.R.A<br>Rutschhemmung_B.C.R.A<br>Rèistance au glissement_B.C.R.A                                                                                                           | ≥ <b>0,40</b>                                                                                       | <b>Conforme</b><br>Conforms<br>Gemäß<br>Conforme                | Metodo BCRA                      |

|                                                                                                                                                                                                                        | Valori limite previsti<br>Established limits<br>Vorgesehene grenzwerte<br>Valeurs limites prevues | Prestazioni<br>Performances<br>Leistung<br>Prestations                              | Norma<br>Norms<br>Norm<br>Norme |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  <b>Resistenza all'attacco chimico</b><br>Chemical resistance<br>Beständigkeit gegen chemikalien<br>Resistance a l’attaque chimique | <b>GB minimo</b><br>GB minimum<br>Mind. GB<br>GB minimum                                          | <b>Conforme</b><br>Conforms<br>Gemäß<br>Conforme                                    | EN ISO 10545-13                 |
|  <b>Resistenza alle macchie</b><br>Stain resistance<br>Fleckenbeständigkeit<br>Resistance aux taches                                | <b>Classe 3 minimo</b><br>class 3 minimum<br>Mind. klasse 3<br>classe 3 minimum                   | <b>Conforme</b><br>Conforms<br>Gemäß<br>Conforme                                    | EN ISO 10545-14                 |
|  <b>Campo d’impiego consigliato</b><br>Recommended use<br>Anwendungsbereich<br>Piece d’emploi conseillée                            |                                                                                                   |  |                                 |

Valori di riferimento validi per quasi la totalità delle nostre collezioni. Consultare il sito e i cataloghi di serie per maggiori specifiche. | Reference values valid for al-most all our collections. Browse through our website and look at our catalogues for further specifications. | Eckwerte gelten fuer fast allen Serien. Für weitere Infos schauen Sie bitte unsere Web-Seite und die einzelne Brochuren. | Valeurs de référence valables pour la quasi totalité de nos collections. Consulter le site internet et les catalogues des séries pour plus d’informations.

TECHNICAL INFORMATION



# Caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caracteristiques technique

Gruppo Bla EN 14411\_G

## due

Gres porcellanato a tutta massa 20 mm  
Through-body porcelain tile 20 mm  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug 20 mm  
Le grès cérame pleine masse 20 mm

Variazioni cromatiche  
Shade Variation  
Farbvarianten  
Variations de couleur



|                                                                                                                                                                                                                                              | Valori limite previsti<br>Established limits<br>Vorgesehene grenzwerte<br>Valeurs limites prevues   | Prestazioni<br>Performances<br>Leistung<br>Prestations                               | Norma<br>Norms<br>Norm<br>Norme   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  <b>Assorbimento d'acqua</b><br>Water Absorption<br>Wasseraufnahme<br>Absorption d'eau                                                                      | ≤ 0,5%                                                                                              | ~ 0,1%                                                                               | EN ISO 10545-3                    |
|  <b>Resistenza alla flessione (1)</b><br>Bending strength<br>Biegezugfestigkeit<br>Resistance a la flexion                                                  | <b>Modulo di rottura</b><br>Modulus of rupture<br>Bruchlast<br>Module de rupture<br>Min. ≥ 35 N/mm² | ~50 N/mm²                                                                            | EN ISO 10545-4                    |
|  <b>Resistenza al gelo</b><br>Frost resistance<br>Frostbeständigkeit<br>Résistance au gel                                                                   | <b>Resistente</b><br>Resistant<br>Widerstandsfähig<br>Résistant                                     | <b>Resistente</b><br>Resistant<br>Widerstandsfähig<br>Résistant                      | EN ISO 10545-12                   |
|  <b>Resistenza agli sbalzi termici</b><br>Resistance to thermal shock<br>Temperaturwechselbeständigkeit<br>Résistance aux écarts de température             | <b>Resistente</b><br>Resistant<br>Widerstandsfähig<br>Résistant                                     | <b>Resistente</b><br>Resistant<br>Widerstandsfähig<br>Résistant                      | EN ISO 10545-9                    |
|  <b>Resistenza dei colori alla luce</b><br>Colour resistance to light exposure<br>Farbechtheit unter Lichteinfluss<br>Résistance des couleurs à la lumière | <b>Resistente</b><br>Resistant<br>Widerstandsfähig<br>Résistant                                     | <b>Resistente</b><br>Resistant<br>Widerstandsfähig<br>Résistant                      | DIN 51094                         |
|  <b>Resistenza allo scivolamento (4)</b><br>Skid resistance<br>Rutschhemmung<br>Résistance au glissement                                                  | <b>Da R9 a R13</b><br>From R9 to R13<br>Von R9 bis R13<br>De R9 à R13                               | <b>R 11</b>                                                                          | DIN 51130                         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Da A a C</b><br>From A to C<br>Von A bis C<br>De A à C                                           | <b>C</b>                                                                             | DIN 51097                         |
|  <b>Resistenza allo scivolamento_D-COF</b><br>Skid resistance_D-COF<br>Rutschhemmung_D-COF<br>Résistance au glissement_D-COF                              | ≥ 0,42                                                                                              | ≥ 0,60                                                                               | ANSI A326.3:2017<br>Releaswe 2019 |
|  <b>Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A</b><br>Skid resistance_B.C.R.A<br>Rutschhemmung_B.C.R.A<br>Résistance au glissement_B.C.R.A                      | ≥ 0,40                                                                                              | <b>Conforme</b><br>Conforms<br>Gemäß<br>Conforme                                     | Metodo BCRA                       |
|  <b>Resistenza all'attacco chimico</b><br>Chemical resistance<br>Beständigkeit gegen chemikalien<br>Resistance a l'attaque chimique                       | <b>GB minimo</b><br>GB minimum<br>Mind. GB<br>GB minimum                                            | <b>GA</b>                                                                            | EN ISO 10545-13                   |
|  <b>Resistenza alle macchie</b><br>Stain resistance<br>Fleckenbeständigkeit<br>Resistance aux taches                                                      | <b>Classe 3 minimo</b><br>class 3 minimum<br>Mind. klasse 3<br>classe 3 minimum                     | <b>Conforme</b><br>Conforms<br>Gemäß<br>Conforme                                     | EN ISO 10545-14                   |
|  <b>Campo d'impiego consigliato</b><br>Recommended use<br>Anwedungsbereich<br>Piece d'emploi conseillée                                                   |                                                                                                     |  | <b>Multiattributo</b>             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valori limite previsti<br>Established limits<br>Vorgesehene grenzwerte<br>Valeurs limites prevues | Prestazioni<br>Performances<br>Leistung<br>Prestations | Norma<br>Norms<br>Norm<br>Norme |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Formato</b><br>Size<br>Größe<br>Format                                                         | <b>Classe</b><br>Class<br>Klasse<br>Classe             |                                 |
|  <b>Carico di rottura medio in posa sopraelevata (2)</b><br>Average breaking load for raised floor laying<br>Durchschnittlicher bruchlast Bei verlegung auf stelzlager<br>Charge de rupture moyen en pose surélevée | 60x60                                                                                             | ~7,71 KN                                               | 2                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                        | EN 12825<br>(carico al centro)  |
|  <b>Resistenza meccanica (3)</b><br>Mechanical strenght<br>Mechanische festigkeit<br>Classe d'appelation                                                                                                            | 60x60                                                                                             | ~11,5 KN                                               | U11                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                        | EN 1339-F                       |

\* In conformità con EN1339-F in quanto test effettuati su una tipologia diversa da quella per la quale la norma è concepita | In compliance with EN1339-F as tests carried out on a different type from that for which the standard is issued | Gemäß dem verwendeten Produktentyp ist in Konformität mit der EU-Norm EN1339 | Conformément au reglement EN1339-F en s'agissant des tests effectuées sur un type différent par rapport à celui dont le reglement a été conçu.

- (1) Indica la elasticità del materiale, misurandone il modulo di resistenza alla flessione. Il carico è applicato con un cilindro orizzontale posto centralmente. | It refers to the elasticity of the material, measuring the module of bending strength. The load is applied through a horizontal cylinder placed in the middle. | Biegefestigkeit: gemessen wird es mit enem in der Mitte der Platte gelegten Schwerlastzylinder. | Indique l'élasticité du matériau en mesurant son module de résistance à la flexion. La charge est appliquée avec un cylindre horizontal placé au centre.
- (2) Indica la resistenza, in posa sopraelevata come consigliata da catalogo, ad un carico concentrato applicato centralmente. | It shows the resistance, on raised floor laying as suggested by the catalogue, to a concentrated load applied in the middle. | Bruchlast auf Stelzlager: gemessen wird es mit enem in der Mitte der Platte hoch gelegten Schwerlastzylinder. | Indique la résistance, en pose surélevée comme indiqué dans le catalogue, à une charge concentrée appliquée au centre.
- (3) Indica la resistenza alla rottura da flessione del prodotto nel suo formato intero. Il carico è applicato con un cilindro orizzontale posto centralmente. | It shows the breaking resistance through bending of the product in full size. The load is applied through a horizontal cylinder placed in the middle. | Bruchlast: gemessen wird es mit enem in der Mitte der Platte gelegten Schwerlastzylinder. | Indique la résistance à la flexion du produit dans son format complet. La charge est appliquée avec un cylindre horizontal placé au centre.
- (4) Indica la resistenza allo scivolamento su di un piano inclinato, sia con le scarpe che a piedi nudi su pavimento bagnato. | It shows the slip resistance over an inclined plane, both with shoes or bare feet on wet floor. | Rutschhemmung im Trocken- (mit Schuhen) sowie im Nass-Bereich (Barfuss). | Indique la résistance au glissement sur un plan incliné, à la fois avec des chaussures et pieds nus sur un sol mouillé.



L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento.  
I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue.  
All colors are purely a guide.

Das Werk behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen.  
Farbabweichungen vorbehalten.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil.  
Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.  
Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.  
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.  
La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.

© 2023 Ceramica del Conca S.p.A. All rights reserved.

JUNE / 2023







**Ceramica del Conca S.p.a.**

Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy  
Tel. (+39) 0549 996037 - Fax (+39) 0549 996038

[www.delconca.com](http://www.delconca.com) - [info@delconca.com](mailto:info@delconca.com)



OFFICINE BONFIGLIOLI

